

Errata da 1ª. impressão: Livro JavaScript Guia do Programador - versão-28/12/2011

Página	Posição	Onde se lê	Leia-se
23	última linha 3º. parágrafo	Phyton	Python
41	1ª. linha de código	...onclick="alert('Olá visitante')">	...onclick="alert('Olá visitante')">
50	Acima do último parágrafo	'Os livros da Editora O'Reilly são muito bons.'	'Os livros da Editora O\`Reilly são muito bons.'
50	Acima do último parágrafo	'Mac\`Neil disse: "Vim para ficar".'	'Mac\`Neil disse: \`"Vim para ficar\`".'
56	tabela 1.5 última célula	public	deixar a célula em branco - está repetida
60	3ª. linha do 1º. código Exemplo 4 - 4ª. linha	undefined alerta undefined	undefined alerta o valor 40
62	1ª.linha do 2º.parágrafo Acima do último parágrafo	uma palavra-chave 3.2e+4 = 3.2x10 ⁴ = 32000 347e-5 = 347x10 ⁻⁵ = 0,00345	um valor literal 3.2e+4 = 3.2x10 ⁴ = 32000 347e-5 = 347x10 ⁻⁵ = 0,00347
68	1ª.linha da página 1ª.linha depois do 1º. parágrafo 9ª.linha depois do 1º. parágrafo item 1 depois do 2º. parágrafo	item [1.2] 8 + 4 = 32 8 + "ola" = // não é número - ilegal 8 + 4 = 32	item [2.2] 8 + 4 = 12 8 + "ola" = 8ola 8 + 4 = 12
71	tabela 2.3 linha R	!,~,?;,=,+=,	!,~,=,+=,
73	última linha	9.7 - 4 = 38.8	9.7 * 4 = 38.8
76	último parágrafo	(--)	(==)
78	penúltima linha	8 < 10 // retorna false	8 < 10 // retorna true
80	último exemplo	(12 > 3) && (a = 45) (2 > 18) && (a = 45)	(12 > 3) (a = 45) (2 > 18) (a = 45)
84	Acima do último parágrafo	10011 = 1x2 ⁴ + 0x2 ³ + 0x2 ² + 1x2 ¹ + 1x2 ⁰ 1111101 = 1x2 ⁶ + 1x2 ⁵ + 1x2 ⁴ + 1x2 ³ + 1x2 ² + 0x2 ¹ + 1x2 ⁰	10011 = 1x2 ⁴ + 0x2 ³ + 0x2 ² + 1x2 ¹ + 1x2 ⁰ 1111101 = 1x2 ⁶ + 1x2 ⁵ + 1x2 ⁴ + 1x2 ³ + 1x2 ² + 0x2 ¹ + 1x2 ⁰
85	penúltimo parágrafo 5ª.linha penúltimo parágrafo, linhas 6 e 7	a primeira e a quinta 1x2 ⁴ + 0x2 ³ + 0x2 ² + 0x2 ¹ + 1x2 ⁰	a terceira e a sétima 1x2 ⁴ + 0x2 ³ + 0x2 ² + 0x2 ¹ + 1x2 ⁰
86	tabela 2.7 2ª.linha tabela 2.7 4ª.linha	x+=y x/=y	x-=y x/=y
89	titulo instanceof depois 1º,parágrafo	NomeObjeto instanceof TipoObjeto	NomeObjeto instanceof TipoObjeto

101	item 3.3 último parágrafo	interação	iteração
102	item 3.3 último parágrafo	interação	iteração
109	1º. parágrafo	interação	iteração
111	tabela 4ª.linha último parágrafo 1ª.linha	SintaxeError composta der Error.name	SyntaxError composta de Error.name
122	última linha	alert(nomes);	alert(pares);
123	quadro Linha 3 - 2ª. linha	nomes	pares
144	Exemplo: linha 6	alert(x); // Retorna [210, 30, 18, 2900]	alert(x); // Retorna [210, 30, 180 , 2900]
148	Exemplo 1: linha 6	var x = arr.reduce(funcaoUm).	var x = arr.reduce Right (funcaoUm).
148	Exemplo 2: linha 5	var x = arr.reduce(funcaoUm, 100);	var x = arr.reduce Right (funcaoDois, 100);
161 até 165	Nestas páginas corrigir o nome dos arquivos, trocar funcao2 por funcao1	[c6-funcao2-ex2.html], [c6-funcao2-ex3.html], ... [c6-funcao2-ex15.html]	[c6-funcao 1 -ex2.html], [c6-funcao 1 -ex3.html], ... [c6-funcao 1 -ex15.html]
163	Exemplo 1 - 4ª. linha	var ola = function()	var ola = function() {
175	Exemplo 5 2ª.linha	window.onload = function {	window.onload = function() {
176	última linha	window.onload = function {	window.onload = function() {
177	4ª. linha	alert ("Você clicou o botão ' + i);	alert ("Você clicou o botão ' + j);
226	MAX_VALUE – segundo parágrafo	3.2e+4 = 3.2x10 ⁴ = 32000 347e-5 = 347x10 ⁻⁵ = 0,00345	3.2e+4 = 3.2x10 ^{4} = 32000 347e-5 = 347x10 ^{-5} = 0,0034 7
236	Após a tabela	É o caractere curinga das ERs em JavaScript.	O ponto (.) é o caractere curinga das ERs em JavaScript.
240	6ª. linha da tabela	...quando ocorre n ou m vezes	...quando ocorre no mínimo n e no máximo m vezes
241	última linha	ocorre exatamente n ou m vezes	ocorre no mínimo n e no máximo m vezes
242	4ª. linha fim da 6ª. de baixo para cima	"10, X, 1000, 10000, 100000, X0" , a ER /[a-z]+(=Silva)/gi	"10, X, X, X, X , X0" , a ER /[a-z]+(?=Silva)/gi
246	Primeiro parágrafo	... o método test() das ERs que veremos no item [10.7]. o método test() das ERs que veremos no item [10.8]
250	Terceiro item	[a-z]+ Casa a ocorrência de arquivo. Note que esse trecho está entre parênteses. Ele será armazenado como "\$2".	[a-z]+ Casa as ocorrências do número do arquivo. Note que esse trecho está entre parênteses. Ele será armazenado como "\$3" .
260	Primeiro parágrafo, última linha	omitidos, assumem o valo zero.	omitidos, assumem o valor z ero.
263	Último método	getMouth()	getMonth()
283	Método outerWidth e outerHeight, primeira linha	As propriedades outerWidth e outrHeight definem, respectivamente, ...	As propriedades outerWidth e oute r Height definem, respectivamente, ...
284	Terceiro parágrafo, linha 2	... usar as propriedades scrollLeft e scrollTop usar as propriedades scroll l Left e scrollTop ...

291	Linha 8	location.port = "2082"; // resulta em http://maujor.com/2082	location.port = "2082"; // resulta em http://maujor.com:2082
317	Primeiro parágrafo	O método clearInterval() ...que é o identificador da ação definida em setTimeout().	O método clearInterval() ...que é o identificador da ação definida em setInterval().
320	último código linha 2	alert('Olá visitante');	alert('Olá visitante');
322	Quarto parágrafo, linha 1	A função definida para ser executada no evento onload retorna ..	A função definida para ser executada no evento onerror retorna ..
334	Último parágrafo, linha 2	... devem ser escritas em camelCase, como devem ser escritas em camel Case , como ...
351	Linha 10	var el = document.getElementsByTagName("script")	var el = document.getElementsByTagName("style")
353	Exemplo 2	el[1].method; // resulta em action el.method // resulta em action	el[1].method; // resulta em get el.method // resulta em get
366	Primeiro parágrafo, linha 2	Um elemento input é marcado ...	Um elemento input dos tipos radio ou checkbox é marcado
366	Exemplo 1 - Javascript	Substituir o código existente (O código encontra-se no site do livro em: http://www.livrojavascript.com.br/codigos/cap_13/c13-input-ex1.html)	<pre><script type="text/javascript"> window.onload = function () { var el, msg, elBotao, mensagem; el = document.getElementsByTagName("input"); msg = document.getElementById("msg"); elBotao = document.getElementById("btn"); mensagem = "<h3>Propriedades do elemento <code>input</code></h3>"; mensagem += ""; mensagem += " Quantidade: " + el.length; mensagem += " Atributo type: " + el["sexo"].type + ""; mensagem += " Atributo tabindex: " + el["az"].tabIndex + ""; mensagem += ""; elBotao.onclick = function() { msg.innerHTML = mensagem; el["am"].disabled = true; el["fem"].checked = true; el["nome"].value = "Seu nome aqui"; el["nome"].style.background = "yellow"; }; }; }; </pre>

			<pre> } } <script> </pre>
368	Último parágrafo, linha 1	A propriedade defaultSelected do objeto ...	A propriedade defaultValue do objeto ...
371	Segundo parágrafo	As propriedades do objeto label acessadas ...	As propriedades do objeto legend acessadas ...
402	Propriedade nextSibling	A propriedade nextSibling retorna o nó que se ...	A propriedade nextSibling retorna o nó-irmão que se ...
402	Propriedade nextSibling, JavaScript, linha 2	var negrito = document.getElementById('teste1')	var negrito = document.getElementsByTagName(b)[0]
412	Propriedade media, Exemplo, linha 1	var mídia = document.styleSheets[0].href	var mídia = document.styleSheets[0].midia
414	Exemplo: linha 1	var terceiraFolha = document..styleSheets.item(2)	var terceiraFolha = document.styleSheets.item(2)
415	Método deleteMedium(mídia)	document.styleSheets[0].media.removeMedium("screen")	document.styleSheets[0].media.deleteMedium("screen")
425	cssText, Exemplo, Javascript, linha 1	varv ele = document.getElementById("container")	var ele = document.getElementById("container")
426	Primeiro parágrafo	nova redação do parágrafo	O exemplo mostrado a seguir retorna a segunda propriedade CSS da declaração de estilo para o div#container
436	Segundo parágrafo, linha 3	variável aletarId.	variável alertarId.
440	Últimas três linhas do script	<pre> botao.attachEvent("click", clicadoUm); botao.attachEventListener("click", clicadoDois); botao.attachEvent("click", clicadoTres); </pre>	<pre> botao.attachEvent("onclick", clicadoUm); botao.attachEventListener("onclick", clicadoDois); botao.attachEvent("onclick", clicadoTres); </pre>
442	Terceiro parágrafo, linha 3	... dois métodos addHandler() e removeHadler().	... dois métodos addHandler() e removeHandler().
452	1º. código 4a. linha 1o. código 6a. linha 3o. parágrafo 3a. linha	<pre> botao.onclick = function() { window.vent.cancelBuble = true; stopPropagation() } </pre>	<pre> botao.onclick = function(event) { window.event.cancelBuble = true; cancelBuble } </pre>
453	últimas linhas de código	<pre> stopPropagation: function() { event.stopPropagation; } </pre>	<pre> stopPropagation: function(event) { event.stopPropagation(); } </pre>
454	1a. linha Código Exemplo 2:	<pre> event.cancel.Buble = true; alert(EventUtil.getTargett(event).nodeType); </pre>	<pre> event.cancelBuble = true; alert(EventUtil.getTarget(event).nodeType); </pre>
457	Linha 4 do código	paragrafos s[1].onmousedown = function(event) {	paragrafos [1].onmousedown = function(event) {
458	Linha 9 do primeiro código	alert(EventUtil.getTarget(event.clientX);	alert(EventUtil.getEvent(event).clientX);
458	Linha 9 do segundo código	alert(EventUtil.getTargett(event.clientY);	alert(EventUtil.getEvent(event).clientY);

459	Linha 9 do segundo código	alert(EventUtil.getTarget(event.screenX);	alert(EventUtil.getEvent(event).screenX);
460	Linha 9 do primeiro código	alert(EventUtil.getTarget(event.screenY);	alert(EventUtil.getEvent(event).screenY);
501	Antepenúltima linha	// alerta utf-8, iso-8859-1	// alerta http://www.maujor.com/
507	Antepenúltima linha	alert(radioQuatro.value) // alerta pessego	alert(radioQuatro.value) // alerta pera
514	Linha 4 do Javascript:	fdemo.elements[0].blurs()	fdemo.elements[0]. blur ()
516	Último parágrafo	... o atributo size, o número de caracteres permitido na caixa de texto; e o atributo maxlength, o comprimento da caixa o atributo maxlength , o número de caracteres permitido na caixa de texto; e o atributo size , o comprimento da caixa ...